



NOVACEL
SWISS OPTICAL

Fax : 041 348 25 99

Precal-Optimum

Telefonnummer :

041 348 25 00

Technischer Dienst :

041 348 25 20

Verantwortlicher Mitarbeiter :

Datum :

Glastyp

Ø

Beschichtungen u. Farbe

Trans. Xtractiv Grau / Opalis
Trans. Vantage Grau / Opalis

Sphäre

Zylinder

Achse

Addition

Prisma

Basis

R

L

Fassungsangaben

Zentrierangaben

Mindestdicke

A

68

B

40

PD R

PD L

Mindestranddicke

/10

Bei Bohrloch

/10

A : Breite des Glasses

B : Höhe des Glasses

D : Stegweite

D

17

H R*

H L*

Zeichnen Sie die Standorte der Bohrungen ein

Auf der Zeichnung angeben :

- ☐ Gleitsichtglas : Zentrierkreuz Fernsicht
☐ Bifokalglas : Mittelpunkt Fernsicht u. Nahtelhöhe
☐ Einstärkenglas* : optischer Mittelpunkt

Montage : Metall ☐ Plastik ☒ Randlos ☐ Nylor-Fassung ☐

Kundennummer :

Referenz :

Stempel :

Roli's Brillelade
Menznauerstr. 71
6110 Wolhusen

Bemerkungen :

Mod.19
Basis 8 Sport

Rechtes Auge

Nasal

D
1/2

* Falls Höhe nicht angegeben, erfolgt Berechnung bei Unifocalgläsern nach der ISO-Linie